

Description **Caractéristiques techniques** **Manuels** **Demander une démo ou un devis**

Cushman Turf-Truckster Diesel

Dimensions : **AMÉRICAIN** | **SYSTÈME MÉTRIQUE**

[Imprimer](#)



Moteur

Type	Moteur Diesel Kubota® D1105E, 3 cylindres, 4 temps, à refroidissement liquide
Puissance	18,5 kW
Système de filtre à air	Type sec à cartouche Donaldson® avec valve d'évacuation
Graissage	Système entièrement sous pression avec filtre à huile à passage total
Capacité du réservoir de carburant	26,5 l, Diesel n°2
Système électrique	Alternateur à haut rendement 60 A ; démarreur 12 V avec dispositif de sécurité

Transmission

Embrayage	Disque unique de 180 mm et plateau de pression
Transmission manuelle	Transmission de camion manuelle à quatre vitesses avec première vitesse extra-lente ; synchronisée en marche avant ; essieu arrière à deux vitesses

Pneus, freins et direction

Pneus avant	20 x 10-10, bande de roulement rainurée à 4 plis
Pneus arrière	24 x 13-12, bande de roulement gazon à 4 plis
Freins	Freins hydrauliques à rattrapage automatique d'usure, duo servo 200 mm, sur toutes les roues, avec maître-cylindre double et réservoir monté sur coffre à distance
Direction	Direction assistée
Suspension avant	Suspension indépendante à double bras triangulaire avec amortisseurs sur ressort
Suspension arrière	Ressorts à lames multiples pour services intensifs avec amortisseurs
Capacité maximale	Capacité maximale de 1293 kg. Pour obtenir la capacité de charge disponible, soustraire le poids du conducteur, des éventuels passagers et des accessoires ajoutés

Vitesse

Transmission manuelle	1ère vitesse : 2,7 - 8,8 km/h 2ème vitesse : 5,1 - 16,5 km/h 3ème vitesse : 7,0 - 22,5 km/h 4ème vitesse : 10,0 - 32,1 km/h Marche arrière : 2,9 - 9,3 km/h
------------------------------	---

Poids et dimensions

Poids	779 kg
Longueur	2,9 m
Hauteur	1,2 m
Écartement d'essieux	2,2 m
Largeur	1,61 m