

# GA-24



## Puissance

Moteur	Briggs & Stratton® Vanguard™
Puissance	6,7 kW
Cylindrée	305,5 cc
Capacité du réservoir d'huile	1,2 l
Graissage	Les cames, glissières horizontales, tiges de poussée et roulements sont lubrifiés en continu ; système de cames en fonte étanche ; tous les autres points de graissage sont des graisseurs sous pression.

## Traction et différentiel

Roue motrice	Chaîne à galets n°40
Embrayage	Disque multiple
Différentiel	Arbre parallèle, engrenage cylindrique

Vitesse de transport 6,4 km/h

### **Tête d'aération**

Largeur de travail 610 mm

Profondeur de travail Jusqu'à 76 mm

Motif d'aération Louchets de série : 51 x 51 mm  
Avec support de louchets Quad en option : 25,4 x 25,4 mm

Trous par pied carré 36

Productivité Jusqu'à 8 000 pieds carrés par heure

Vilebrequin Chaîne à galets n°50

Bielle et coussinet Aluminium moulé avec roulement insert sur vilebrequin en fonte

Bagues lisses et joints Roulements Teflon™ à frottement réduit ; joints à trois lèvres

Système de relevage hydraulique La pompe hydraulique à engrenages à transmission directe fournit 12,42 l/m à 1 200 tr/min/100 psi ; cylindres de levage avec 38 mm d'alésage x 146 mm de course

Louchets de série Acier cémenté, effilé, creux ; deux ensemble de louchets de 13 mm de diamètre

### **Pneus et Freins**

Pneus avant 11 x 4,00 - 5, 4 plis, à cannelures

Pneus arrière 16 X 6,50 - 8, 4 plis, à cannelures

Freins Frein de stationnement à disque automatique

### **Dimensions**

Longueur	1,2 m ; 1,8 m avec manette déployée
Largeur	1,26 m
Hauteur	826 mm ; 953 mm jusqu'en haut de la manette de direction
Poids	409 kg

### **Équipements en option**

Support de louchets Quad	Ensemble de support de louchets Quad avec protège-gazon et votre sélection de louchets : louchets de carottage de 13 mm, louchets de carottage de 6,5 mm ou louchets pleins de 6,5 mm
Accessoire pour andain	Les lames flottantes alignent les carottes pour un ramassage plus rapide et plus facile. En option.