

PULVÉRISATEUR COMMERCIAL  
HYDRO-ENSEMENCEMENT  
 SÉRIE EMBARQUÉE  
HS500

## HS500



SPECIFICATIONS	HS200	HS500	HS1000
<b>Bâti</b>	Métallique, chute à balles de paillis avec plate-forme d'accès		Métallique, chute à balles de paillis avec plate-forme d'accès et emprise pour fourche sur le côté du châssis
<b>Dimensions:</b>	78" L x 52" l x 57" h	96" L x 60" l x 57" h	96" L x 60" l x 66" h
<b>Réservoir principal</b>	765 l - 200 gal	1915 l - 300 gal	3800 l - 1000 gal
<b>Pompe</b>	Centrifuge en fonte, 205 gal./min	Centrifuge en fonte, 300 gal./min	Centrifuge en fonte 350 gal./min
<b>Moteur</b>	À essence, Honda GX160 (5.5 HP)	À essence, Honda GX390 (13 HP)	
<b>Enrouleur de boyau</b>	Manuel, 150 de boyau (ou sans enrouleur et 100' de boyau)	Manuel, 150' de boyau	
<b>Jeu de buse inclus</b>	2 buses projetant de 10 à 20'		
<b>Agitation</b>	Hydraulique		
<b>Couverture</b>	240 m <sup>2</sup> - 2600 pi <sup>2</sup> avec 27 kg (60 lb) de cellulose	6000 m <sup>2</sup> - 6500 pi <sup>2</sup> avec 68 kg (150 lb) de cellulose	1200 m <sup>2</sup> - 13000 pi <sup>2</sup> avec 136 kg (300 lb) de cellulose
<b>Installation</b>	Sur une plate-forme ou remorque		
<b>Poids en charge</b>	1013 kg - 2230 lb	2270 kg - 5000 lb	4926 kg - 10860 lb